

Technische Daten / Technical Data:

PTFE 108.08

Produktbeschreibung und Vorteile / Product Description and Advantages

- Transportband / Conveyor belt
- Hohe Temperaturbeständigkeit / High temperature resistance
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit / Excellent chemical resistance
- Hohe Durchschlagsfestigkeit / High dielectric strength
- Dimensionsstabilität / Dimensional stability
- UV-, IR- und HF-beständig / Resistant to UV, IR, and HF
- Ungiftig / Non-toxic
- Gute Laufeigenschaften / Good running properties
- Konstante Qualität durch QS-Management / Consistent quality due to intensive quality control

Standard-Maße / Standard Dimensions:

Breite / Width: 1000 mm

Konfektionierung auch nach Wunsch / Also finished to your specifications

Produkt Spezifikation	PTFE Spezifikation 108.08 / PTFE Quality 108.08
Gerüststoff / Base material	Glasgewebe / Glass fabric
Beschichtung / Coating	PTFE
Bindung / Weave	Leinwand / Canvas
Breite / Widths	1000 mm
Dicke / Thickness	0,08 mm / 0.08 mm
Gewicht / Weight	155 g/m ²
PTFE-Anteil / PTFE coating content	68 %
Temperaturbeständigkeit / Temperature resistance	260 °C – 300 °C
Reißkraft, Kette/Schuss / Tensile strength, warp/weft	800 N / 5 cm
Dehnung / Elongation	< 0,5 %

Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, Abweichungen von $\pm 5\%$ sind möglich. Sie entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

The above data is based on accompanying compound release tests and represents product classification numbers, however they do not contain ascertained properties and cannot be binding. We reserve the right to alter product constants with the scope of technical progress or new developments.