

Technische Daten / Technical Data:

PTFE 728.25

Produktbeschreibung und Vorteile / Product Description and Advantages

- Transportband und Schutzschicht für Membranen / Conveyor belt and protective cloth for membranes
- Hohe Temperaturbeständigkeit / High temperature resistance
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit / Excellent chemical resistance
- Hohe Durchschlagsfestigkeit / High dielectric strength
- Dimensionsstabilität / Dimensional stability
- UV-, IR- und HF-beständig / Resistant to UV, IR, and HF
- Ungiftig / Non-toxic
- Gute Laufeigenschaften / Good running properties
- Konstante Qualität durch QS-Management / Consistent quality due to intensive quality control

Standard-Maße / Standard Dimensions:

Breite / Width: 1000 / 1500 mm

Konfektionierung auch nach Wunsch / Also finished to your specifications

Produkt Spezifikation	PTFE Qualität 728.25 / PTFE quality 728.25
Gerüststoff / Base material	Glasgewebe / Glass fabric
Beschichtung / Coating	PTFE (braun) / PTFE (tan)
Max. Breite / Max. Widths	1000 / 1500 mm
Garn, Kette/Schuss / Thread, warp/weft	EC9 – 68
Dicke / Thickness	0,24 mm / 0.24 mm
Gewicht / Weight	490 g/m ²
PTFE-Anteil / PTFE coating content	59 %
Temperaturbeständigkeit / Temperature resistance	260 °C – 300 °C
Reißkraft, Kette/Schuss / Tensile strength, warp/weft	2300 N / 5 cm

Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, Abweichungen von $\pm 5\%$ sind möglich. Sie entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

The above data is based on accompanying compound release tests and represents product classification numbers, however they do not contain ascertained properties and cannot be binding. We reserve the right to alter product constants with the scope of technical progress or new developments.