

Technische Daten / Technical Data:

PTFE 03802 AS

Produktbeschreibung und Vorteile / Product Description and Advantages

- Transportband und Schutzschicht für Membranen / Conveyor belt and protective cloth for membranes
- Hohe Temperaturbeständigkeit / High temperature resistance
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit / Excellent chemical resistance
- Hohe Durchschlagsfestigkeit / High dielectric strength
- Dimensionsstabilität / Dimensional stability
- UV-, IR- und HF-beständig / Resistant to UV, IR, and HF
- Ungiftig / Non-toxic
- Gute Laufeigenschaften / Good running properties
- Konstante Qualität durch QS-Management / Consistent quality due to intensive quality control

Standard-Maße / Standard Dimensions:

Breite / Width: 2600 mm

Konfektionierung auch nach Wunsch / Also finished to your specifications

Produkt Spezifikation	PTFE Premiumqualität 03802 AS / PTFE Premium quality 03802 AS
Gerüststoff / Base material	Glasgewebe antistatisch / Glass fabric antistatic
Beschichtung / Coating	PTFE Premium / PTFE Premium
Bindung / Weave	Leinwand / Canvas
Breite / Widths	2600 mm
Dicke / Thickness	0,70 mm / 0.70 mm
Gewicht / Weight	1100 g/m ²
PTFE-Anteil / PTFE coating content	44 %
Temperaturbeständigkeit / Temperature resistance	260 °C - 300 °C
Reißkraft, Kette/Schuss / Tensile strength, warp/weft	4000 N / 5 cm
Dehnung / Elongation	< 0,5 %

Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, Abweichungen von $\pm 5\%$ sind möglich. Sie entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

The above data is based on accompanying compound release tests and represents product classification numbers, however they do not contain ascertained properties and cannot be binding. We reserve the right to alter product constants with the scope of technical progress or new developments.