

Technische Daten / Technical Data:

PTFE 04614 K/AS

Produktbeschreibung und Vorteile / Product Description and Advantages

- Transportband und Schutzschicht für Membranen / Conveyor belt and release sheets for membranes
- Hohe Temperaturbeständigkeit / High temperature resistance
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit / Excellent chemical resistance
- Hohe Durchschlagsfestigkeit / High dielectric strength
- Dimensionsstabilität / Dimensional stability
- UV-, IR- und HF-beständig / Resistant to UV, IR, and HF
- Ungiftig / Non-toxic
- Gute Laufeigenschaften / Good running properties
- Konstante Qualität durch QS-Management / Consistent quality due to intensive quality control

Standard-Maße / Standard Dimensions:

Breite / Width: 1600 – 2200 mm

Konfektionierung auch nach Wunsch / Also finished to your specifications

Produkt Spezifikation	PTFE Premiumqualität 04614 K/AS / PTFE Premium quality 04614 K/AS
Gerüststoff / Base material	ARAMID-Gewebe
Beschichtung / Coating	PTFE Premiumqualität antistatisch/ PTFE Premium quality antistatic
Breite / Width	1600, 2200 mm
Dicke / Thickness	0,425 mm / 0.425 mm
Gewicht / Weight	680 g/m ²
PTFE-Anteil / PTFE coating content	58 %
Temperaturbeständigkeit / Temperature resistance	230°C bei Dauerbelastung / constant load 250°C bei kurzzeitiger Belastung / Short-term load
Reißkraft, Kette/Schuss / Tensile strength, warp/weft	2200 N / 5 cm

Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, Abweichungen von $\pm 5\%$ sind möglich. Sie entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

The above data is based on accompanying compound release tests and represents product classification numbers, however they do not contain ascertained properties and cannot be binding. We reserve the right to alter product constants with the scope of technical progress or new developments.