

## Technische Daten / Technical Data:

# PTFE 9004 AS

### Produktbeschreibung und Vorteile / Product Description and Advantages

- Transportband / Conveyor belt
- Hohe Temperaturbeständigkeit / High temperature resistance
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit / Excellent chemical resistance
- Hohe Durchschlagsfestigkeit / High dielectric strength
- Dimensionsstabilität / Dimensional stability
- UV-, IR- und HF-beständig / Resistant to UV, IR, and HF
- Ungiftig / Non-toxic
- Gute Laufeigenschaften / Good running properties
- Konstante Qualität durch QS-Management / Consistent quality due to intensive quality control

### Standard-Maße / Standard Dimensions:

Breite / Width: 2050 / 2500 / 2800 / 3250 mm

Konfektionierung auch nach Wunsch / Also finished to your specifications

Produkt Spezifikation	9004 AS offenmaschig 2 x 2 mm / 9004 AS open mesh fabric 2 x 2 mm
Gerüststoff / Base material	Glasgewebe antistatisch / Antistatic glass fabric
Beschichtung / Coating	PTFE
Breite / Widths	2050 / 2500 / 2800 / 3250 mm
Dicke / Thickness	0,80 mm / 0.80 mm
Gewicht / Weight	430 g/m <sup>2</sup>
PTFE-Anteil / PTFE coating content	23 %
Temperaturbeständigkeit / Temperature resistance	260 °C bei dauerhafter Belastung/ constant load – 300 °C bei kurzzeitiger Belastung/ short-term load
Reißkraft, Kette/Schuss / Tensile strength, warp/weft	1500 N / 5 cm
Dehnung / Elongation	< 0,5 %

Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, Abweichungen von  $\pm 5\%$  sind möglich. Sie entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

The above data is based on accompanying compound release tests and represents product classification numbers, however they do not contain ascertained properties and cannot be binding. We reserve the right to alter product constants with the scope of technical progress or new developments.