

Technische Daten / Technical Data:

PTFE 9009 AS

Produktbeschreibung und Vorteile / Product Description and Advantages

- Transportband / Conveyor belt
- Hohe Temperaturbeständigkeit / High temperature resistance
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit / Excellent chemical resistance
- Hohe Durchschlagsfestigkeit / High dielectric strength
- Dimensionsstabilität / Dimensional stability
- UV-, IR- und HF-beständig / Resistant to UV, IR, and HF
- Ungiftig / Non-toxic
- Gute Laufeigenschaften / Good running properties
- Konstante Qualität durch QS-Management / Consistent quality due to intensive quality control

Standard-Maße / Standard Dimensions:

Breite / Width: 2500 / 3350 mm

Konfektionierung auch nach Wunsch / Also finished to your specifications

Produkt Spezifikation	9009 AS offenmaschig 6 x 6 mm / 9009 AS open mesh fabric 6 x 6 mm
Gerüststoff / Base material	Glasgewebe antistatisch / Antistatic glass fabric
Beschichtung / Coating	PTFE
Breite / Widths	2500 / 3350 mm
Dicke / Thickness	1,20 mm / 1.20 mm
Gewicht / Weight	550 g/m ²
PTFE-Anteil / PTFE coating content	33 %
Temperaturbeständigkeit / Temperature resistance	260 °C bei Dauerbelastung/ constant load – 300 °C bei kurzzeitiger Belastung/ short-term load
Reißkraft, Kette/Schuss / Tensile strength, warp/weft	2300 N / 5 cm
Dehnung / Elongation	< 0,5 %
Brandklasse / Fire classification	

Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, Abweichungen von $\pm 5\%$ sind möglich. Sie entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

The above data is based on accompanying compound release tests and represents product classification numbers, however they do not contain ascertained properties and cannot be binding. We reserve the right to alter product constants with the scope of technical progress or new developments.