

## Technische Daten / Technical Data:

# PTFE 141.36 AD

### Produktbeschreibung und Vorteile / Product Description and Advantages

- Hohe Abriebfestigkeit / High abrasion resistance
- Hohe Reißkraft / High tensile strength
- Gute Laufeigenschaften / Good running properties
- Konstante Qualität durch QS-Management / Consistent quality due to intensive quality control

### Standard-Maße / Standard Dimensions:

Breite / Width: 1000 mm

Konfektionierung auch nach Wunsch / Also finished to your specifications

Produkt Spezifikation	PTFE Standardqualität 141.36 AD/ PTFE Standard quality 141.36 AD
Gerüststoff / Base material	Glasgewebe selbstklebend / Glass fabric self-adhesive
Beschichtung / Coating	Silikon PSA / Silicone PSA
Breite / Width	1000 mm
Dicke / Thickness	0,350 mm / 0.350 mm
Dicke mit Silikon PSA/ Thickness with silicone PSA	0,420 mm / 0.420 mm
Gewicht / Weight	680 g/m <sup>2</sup>
Reißkraft, Kette/Schuss / Tensile strength, warp/weft	47,5 N / 5 cm
Temperaturbeständigkeit / Temperature resistance	-73 / +260°C

Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, Abweichungen von  $\pm 5\%$  sind möglich. Sie entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

The above data is based on accompanying compound release tests and represents product classification numbers, however they do not contain ascertained properties and cannot be binding. We reserve the right to alter product constants with the scope of technical progress or new developments.