

## Technische Daten / Technical Data:

# PTFE 216.13 AS AD

### Produktbeschreibung und Vorteile / Product Description and Advantages

- Hohe Abriebfestigkeit / High abrasion resistance
- Hohe Reißkraft / High tensile strength
- Gute Laufeigenschaften / Good running properties
- Konstante Qualität durch QS-Management / Consistent quality due to intensive quality control
- Antistatisch / Anti Static

### Standard-Maße / Standard Dimensions:

Breite / Width: 1000 – 1525 mm

Konfektionierung auch nach Wunsch / Also finished to your specifications

Produkt Spezifikation	PTFE 216.13 AS AD/ PTFE quality 216.13 AS AD
Gerüststoff / Base material	Glasgewebe antistatisch selbstklebend / Glass fabric antistatic self-adhesive
Beschichtung / Coating	Silikon PSA / Silicone PSA
Breite / Width	1000 mm, 1525 mm
Dicke / Thickness	0,250 mm / 0.250 mm
Dicke mit Silikon PSA/ Thickness with silicone PSA	0,310 mm / 0.310 mm
Gewicht / Weight	255 g/m <sup>2</sup>
Oberflächenwiderstand / surface resistance	< 100 kohm/m <sup>2</sup> / 100 kohm/spm
Temperaturbeständigkeit / Temperature resistance	-73 / +260°C
Reißkraft, Kette/Schuss / Tensile strength, warp/weft	31 N / 5 cm

Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, Abweichungen von ± 5 % sind möglich. Sie entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

The above data is based on accompanying compound release tests and represents product classification numbers, however they do not contain ascertained properties and cannot be binding. We reserve the right to alter product constants with the scope of technical progress or new developments.