

## Technische Daten / Technical Data:

# PTFE 9009

### Produktbeschreibung und Vorteile / Product Description and Advantages

- Transportband / Conveyor belt
- Hohe Temperaturbeständigkeit / High temperature resistance
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit / Excellent chemical resistance
- Hohe Durchschlagsfestigkeit / High dielectric strength
- Dimensionsstabilität / Dimensional stability
- UV-, IR- und HF-beständig / Resistant to UV, IR, and HF
- Ungiftig / Non-toxic
- Gute Laufeigenschaften / Good running properties
- Konstante Qualität durch QS-Management / Consistent quality due to intensive quality control

### Standard-Maße / Standard Dimensions:

Breite / Width: 2500 / 3350 mm

Konfektionierung auch nach Wunsch / Also finished to your specifications

Produkt Spezifikation	9009 offenmaschig 6 x 6 mm / 9009 open mesh fabric 6 x 6 mm	
Gerüststoff / Base material	Glasgewebe / Glass fabric	
Beschichtung / Coating	PTFE	
Max. Breite / Max. Widths	2500 / 3350 mm	
Dicke / Thickness	1,20 mm / 1.20 mm	DIN ISO 4603/E
Gewicht / Weight	550 g/m <sup>2</sup> ± 10 %	DIN 53854
PTFE-Anteil / PTFE coating content	33 %	
Temperaturbeständigkeit / Temperature resistance	260 °C – 300 °C	
Reißkraft, Kette/Schuss / Tensile strength, warp/weft	2300 N / 5 cm	DIN 60850/2
Dehnung / Elongation	< 0,5 %	
Brandklasse / Fire classification		DIN 4102 A24

Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, Abweichungen von ± 5 % sind möglich. Sie entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

The above data is based on accompanying compound release tests and represents product classification numbers, however they do not contain ascertained properties and cannot be binding. We reserve the right to alter product constants with the scope of technical progress or new developments.